



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**DOP – Nr. FSPS-Wa 1801-EN / 10.12.2008**

1. Eindeutiger Kenn-Code des Produkttyps:

SKI 500  
Raumheizer für feste Brennstoffe  
EN 13240:2005  
Ergänzung nach Art. 15a B-VG der Republik Österreich

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten, technischen Spezifikation:

Raumheizer für feste Brennstoffe.

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

SKANDERBORG Produktions- und Vertriebs GmbH, Büssingstr. 60-62, 32257 Bünde,  
[www.skanderborg.de](http://www.skanderborg.de), Tel. +49 5223 - 4911067, Fax: +49 5223 – 4911068,  
Email: [info@skanderborg.de](mailto:info@skanderborg.de)

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfällt

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Das notifizierte Prüflabor RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle mit der Kennnummer 1427 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht FSPS-Wa 1801-EN und 1801-A dokumentiert.

7. Erklärte Leistung

|   |  |
|---|--|
| Harmonisierte technische Spezifikation  | EN 13240:2005<br>Ergänzung nach Art. 15 a B-VG der Republik Österreich |
| Wesentliche Merkmale  | Leistung   |
| Brandsicherheit   | erfüllt  |
| Brandverhalten  | A1   |
| Abstand zu brennbaren Materialien   | Mindestabstand in mm<br>Hinten: 200<br>Seite: 500<br>Vorne: 1000       |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennbarem Brennstoff  | erfüllt  |
| Emissionen aus Verbrennungsprodukten  | CO=[0,100%]  |
| Oberflächentemperatur   | erfüllt  |
| Elektrische Sicherheit  | nicht erfüllt  |
| Reinigbarkeit   | erfüllt  |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen  | npd  |
| Maximaler Betriebsdruck (nur zutreffend, wenn Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen ausgestattet sind) | „_“ bar  |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung   | T [300°C]  |
| Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug)  | NPD  |
| Wärmeleistung / Energieeffizienz  | erfüllt  |
| Nennwärmeleistung   | 7 kW   |
| Raumheizleistung  | 6,2 kW   |
| Wasserleitung   | -  |
| Wirkungsgrad  | 78,9%  |

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bünde, 17.06.2015

Andreas Apel  
Geschäftsführer