



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

DOP – Nr. FSPS-Wa 1884-EN / 28.08.2009

1. Eindeutiger Kenn-Code des Produkttyps:

SKI 550
Raumheizer für feste Brennstoffe
EN 13240:2005
Ergänzung nach Art. 15a B-VG der Republik Österreich

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten, technischen Spezifikation:

Raumheizer für feste Brennstoffe

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

SKANDERBORG Produktions- und Vertriebs GmbH, Büssingstr. 60-62, 32257 Bünde,
www.skanderborg.de, Tel. +49 5223 - 4911067, Fax: +49 5223 – 4911068,
Email: info@skanderborg.de

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

entfällt

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Das notifizierte Prüflabor RWE Power AG Feuerstättenprüfstelle mit der Kennnummer 1427 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht FSPS-Wa 1884-EN und 1884-A dokumentiert.

7. Erklärte Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13240:2005 Ergänzung nach Art. 15 a B-VG der Republik Österreich
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandsicherheit	erfüllt
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstand in mm Hinten: 200 Seite: 450 Vorne: 1100
Brandgefahr durch Herausfallen von brennbarem Brennstoff	erfüllt
Emissionen aus Verbrennungsprodukten	CO=[0,086%]
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	nicht erfüllt
Reinigbarkeit	erfüllt
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	npd
Maximaler Betriebsdruck (nur zutreffend, wenn Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen ausgestattet sind)	„_“ bar
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [280°C]
Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug)	NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz	erfüllt
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizleistung	6,7 kW
Wasserleitung	-
Wirkungsgrad	81%

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bünde, 17.06.2015

Andreas Apel
Geschäftsführer